

# STEALTH – 2 Drehmoment-Vorspannkrafttabelle



Drehmoment	Druck	M22	M24	M27	M30	M33	M36	Pressure	Torque
[Nm]	[bar]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[kN]	[PSI]	[ft.lbs.]
<b>Vorspannkraft Vollschaftschraube 10.9 - ISO 4014 / ISO 4017 / DIN 976</b>									
364	100	156						1.458	269
402	110	172	155					1.603	297
440	120	188	169	152				1.749	325
478	130	203	183	165				1.895	353
516	140	219	198	178	159			2.041	381
553	150		212	190	171	159		2.187	408
590	160		226	203	182	170	152	2.332	435
627	170		240	216	194	180	162	2.478	463
664	180		254	228	205	191	171	2.624	490
701	190			241	216	201	181	2.770	517
738	200			254	228	212	190	2.915	544
775	210			267	239	222	200	3.061	572
812	220			279	251	233	209	3.207	599
849	230			292	262	244	219	3.353	626
885	240			305	273	254	228	3.499	653
922	250			317	285	265	238	3.644	680
959	260			330	296	275	247	3.790	707
996	270				307	286	257	3.936	734
1.032	280				319	297	266	4.082	761
1.069	290				330	307	276	4.227	789
1.106	300				342	318	285	4.373	816
1.143	310				353	328	295	4.519	843
1.179	320				364	339	305	4.665	870
1.216	330				376	350	314	4.810	897
1.253	340				387	360	324	4.956	924
1.290	350				399	371	333	5.102	951
1.327	360				410	381	343	5.248	978
1.363	370					392	352	5.394	1.005
1.399	380					403	362	5.539	1.032
1.435	390					413	371	5.685	1.058
1.471	400					424	381	5.831	1.085
1.508	410					434	390	5.977	1.112
1.544	420					445	400	6.122	1.139
1.581	430					456	409	6.268	1.166
1.618	440					466	419	6.414	1.193
1.656	450					477	428	6.560	1.221
1.694	460					487	438	6.705	1.250
1.731	470					498	447	6.851	1.277
1.768	480						457	6.997	1.304
1.805	490						466	7.143	1.331
1.841	500						476	7.289	1.358
1.877	510						485	7.434	1.384
1.913	520						495	7.580	1.411
1.949	530						504	7.726	1.437
1.984	540						514	7.872	1.464
2.021	550						523	8.017	1.491
2.058	560						533	8.163	1.518
2.095	570						542	8.309	1.545
2.131	580						552	8.455	1.572
2.168	590						561	8.601	1.599
2.205	600						571	8.746	1.626
2.242	610						580	8.892	1.653
2.279	620						590	9.038	1.681
2.315	630							9.184	1.708
2.352	640							9.329	1.735
2.389	650							9.475	1.762
2.426	660							9.621	1.789
2.462	670							9.767	1.816
2.499	680							9.912	1.843
2.536	690							10.058	1.870
2.573	700							10.204	1.898

Vorspannkraften bei 80% R<sub>p0,2</sub> bei Verwendung der DISC mit DISC.08 Gleitlackspray – Vorspannkraftgenauigkeit ±10% - Für die Richtigkeit keine Haftung. Angaben unter Vorbehalt. ©2010 devotec  
 Diese Standard-Drehmoment-Vorspannkrafttabelle dient als Richtlinie. Es sind stets die zum Werkzeug (seriennummernpflichtig) gehörenden Kalibrierzeugnisse zu verwenden.  
 Tel.: +49 (0)89 – 230 999 41      Tel.: +49 (0)89 – 230 999 0      Not-Nummer : 0800 – 500 5 888      [www.devotec.de](http://www.devotec.de)      [info@devo-tec.de](mailto:info@devo-tec.de)      [www.hytorc.de](http://www.hytorc.de)