

# STEALTH – 36 Drehmoment-Vorspannkrafttabelle



Drehmoment [Nm]	Druck [bar]	M64 [kN]	M68 [kN]	M72 [kN]	M76 [kN]	M80 [kN]	M90 [kN]	Pressure [PSI]	Torque [ft.lbs.]
<b>Vorspannkraft Vollschaftschraube 10.9 - ISO 4014 / ISO 4017 / DIN 976</b>									
6.446	100	1.013						1.458	4.754
7.107	110	1.114	1.038					1.603	5.242
7.768	120	1.216	1.132	1.081	1.061			1.749	5.730
8.431	130	1.317	1.227	1.171	1.150	1.086		1.895	6.219
9.095	140	1.418	1.321	1.261	1.238	1.170	1.075	2.041	6.708
9.744	150	1.520	1.415	1.351	1.327	1.253	1.152	2.187	7.187
10.394	160	1.621	1.510	1.441	1.415	1.337	1.229	2.332	7.666
11.167	170	1.722	1.604	1.531	1.503	1.420	1.305	2.478	8.236
11.940	180	1.824	1.698	1.621	1.592	1.504	1.382	2.624	8.807
12.603	190	1.925	1.793	1.711	1.680	1.587	1.459	2.770	9.296
13.267	200		1.887	1.801	1.769	1.671	1.536	2.915	9.785
13.930	210		1.981	1.891	1.857	1.755	1.613	3.061	10.274
14.594	220		2.076	1.982	1.946	1.838	1.689	3.207	10.764
15.288	230		2.170	2.072	2.034	1.922	1.766	3.353	11.276
15.983	240			2.162	2.122	2.005	1.843	3.499	11.789
16.677	250			2.252	2.211	2.089	1.920	3.644	12.300
17.370	260			2.342	2.299	2.172	1.997	3.790	12.812
18.039	270			2.432	2.388	2.256	2.073	3.936	13.305
18.707	280			2.522	2.476	2.339	2.150	4.082	13.797
19.375	290				2.565	2.423	2.227	4.227	14.290
20.043	300				2.653	2.507	2.304	4.373	14.783
20.790	310				2.742	2.590	2.380	4.519	15.334
21.537	320				2.830	2.674	2.457	4.665	15.885
22.210	330					2.757	2.534	4.810	16.381
22.883	340					2.841	2.611	4.956	16.878
23.556	350					2.924	2.688	5.102	17.374
24.229	360					3.008	2.764	5.248	17.871
24.939	370					3.091	2.841	5.394	18.394
25.649	380					3.175	2.918	5.539	18.918
26.355	390						2.995	5.685	19.439
27.061	400						3.072	5.831	19.959
27.737	410						3.148	5.977	20.458
28.414	420						3.225	6.122	20.957
29.090	430						3.302	6.268	21.456
29.767	440						3.379	6.414	21.955
30.521	450						3.456	6.560	22.511
31.274	460						3.532	6.705	23.067
31.954	470						3.609	6.851	23.569
32.634	480						3.686	6.997	24.070
33.314	490						3.763	7.143	24.571
33.994	500						3.840	7.289	25.073
34.713	510						3.916	7.434	25.603
35.431	520						3.993	7.580	26.133
36.142	530						4.070	7.726	26.658
36.854	540							7.872	27.182
37.536	550							8.017	27.686
38.218	560							8.163	28.189
38.901	570							8.309	28.692
39.583	580							8.455	29.196
40.275	590							8.601	29.706
40.967	600							8.746	30.216
41.650	610							8.892	30.720
42.333	620							9.038	31.223
43.016	630							9.184	31.727
43.698	640							9.329	32.231
44.381	650							9.475	32.734
45.064	660							9.621	33.238
45.746	670							9.767	33.741
46.429	680							9.912	34.245
47.112	690							10.058	34.748
47.795	700							10.204	35.252

Vorspannkraften bei 80% R<sub>p0,2</sub> bei Verwendung der DISC mit DISC.08 Gleitlackspray – Vorspannkraftgenauigkeit ±10% - Für die Richtigkeit keine Haftung. Angaben unter Vorbehalt. ©2010 devotec  
 Diese Standard-Drehmoment-Vorspannkrafttabelle dient als Richtlinie. Es sind stets die zum Werkzeug (seriennummernpflichtig) gehörenden Kalibrierzeugnisse zu verwenden.  
 Tel.: +49 (0)89 - 230 999 41      Tel.: +49 (0)89 - 230 999 0      Not-Nummer : 0800 - 500 5 888      [www.devotec.de](http://www.devotec.de)      [info@devo-tec.de](mailto:info@devo-tec.de)      [www.hvrtorc.de](http://www.hvrtorc.de)